



kiklop Açılı Seramik Kesme Makinası

► Kiklop ismini verdiğimiz ve profesyoneller için geliştirdiğimiz açılı seramik kesme makinelerimiz altı ebatla üretilmektedir.

Yekpare çelik gövde ve bu gövde üzerine bağlanmış kızak üzerinde hareket eden kesici kol ile düzgün kesim yapılabilmektedir.

Kol üzerine monte edilmiş olan geniş ağızlı ilave kırıcı ve yayılanabilen kesim tablası sayesinde özellikle kalın ve uzun seramikler ile porselen seramiklerde, kırma işlemini çok kolay yapma imkanı vermektedir.

Seramiğin dayandığı, özel dizayn edilmiş olan döner gönye sayesinde 15° - 30° - 45° ve 90° açılı kesim yapılabilmektedir.

45° ve 90° açılı kesim; gönye üzerindeki taksimatlı cetvel üzerinde, kayarlı dayama parçası istenilen ölçüye kaydırılarak kolayca yapılabilmektedir.

Tüm parçalar elektrostatik toz boyalıdır ve kesici uç Tungsten-Carbide (elmas) olup Almanya'dan ithal edilmektedir.




Mega-Cut Professional Ceramic Tile Cutter

► Mega-Cut ceramic tile cutters are designed for professionals and manufactured in six sizes.

The strong steel base, the sliding arm moving on a bar with double breaking system, enables the professionals a clean cut and with the help of spring loaded galvanized steel plates, an easy breaking of ceramic tiles.

With the help of special designed turning ruler 15° - 30° - 45° and 90° cut can be done. For 45° and 90° cutting, you can read and fix the desired dimension directly by the help of sliding part on the ruler.

All components are electrostatically powder painted and the diameter of Tungsten-Carbide cutting wheel is 14 mm.



Kod Code	Kesme Kapasitesi Cutting Length	Köşe Kesim Diagonal-Cut	Kırma Kalınlığı Breaking Thickness	Adet/Koli Qty/Carton	Ağırlık/Koli Weight/Carton	Koli Ölçü Carton Size
355 40	490 mm	345x345 mm	6 - 20 mm	1	10,70 kg	33x78x21 cm
355 37	530 mm	375x375 mm	6 - 20 mm	1	10,90 kg	33x78x21 cm
355 41	640 mm	450x450 mm	6 - 20 mm	1	13,40 kg	34x99x24 cm
355 36	750 mm	530x530 mm	6 - 20 mm	1	13,80 kg	34x99x24 cm
355 42	935 mm	660x660 mm	6 - 20 mm	1	16,80 kg	34x117x24 cm
355 43	1200 mm	850x850 mm	6 - 20 mm	1	19,00 kg	34x159x24 cm