

Tagliapiastrelle

Coupe Carreaux

Tile Cutters

Fliesenschneider

SERIE 4 "UP"

sigma di Ambrogiani


- Incisione a trazione, pratica e veloce
- Pulling incision, fast and practical
- Incision à tirer, rapide et pratique
- Praktisches und schnelles Ritzen durch Ziehen

NEW



Reference patents: 212181 - 1330295 - 1274856 - 1353486 - 1264742 - 1279735 - 000352695-0001 40219000001847 - 102021000008660 - 402021000000950 - 202021000001775 - 202021000001778 Some have a corresponding international patent

Art.									
4BU	70 cm 27,5 inc	49,5 cm 19,5 inc	0-17 mm 0,66 inc	1050 Kg.	10,2 Kg.	1 pz. 12,4 Kg.	100 x 46 x 28cm	12 pz.	
4CU	84 cm 33 inc	59,4 cm 23,4 inc	0-17 mm 0,66 inc	1050 Kg.	12,3 Kg.	1 pz. 14,7 Kg.	114 x 46 x 28cm	12 pz.	
4DU	103 cm 40,5 inc	72,8 cm 28,6 inc	0-17 mm 0,66 inc	1050 Kg.	14,5 Kg.	1 pz. 17,0 Kg.	133 x 46 x 28cm	12 pz.	



- Incisione
- Incision
- Incision
- Ritzen

- Spacco
- Breaking
- Sectionnement
- Brechen

- Probabilità statistica di taglio perfetto su piastrelle in gres porcellanato
- Statistical probability of perfect cut of porcelain tiles
- Probabilité statistique de coupe parfaite des carreaux en grès cérame
- Statistische Wahrscheinlichkeit von perfekten Schnitten an Feinsteinzeugfliesen

La rotella è disponibile anche nella versione rivestita TIN per una maggiore durata
The scoring wheel is also available with a TIN coat for longer life span.



Impugnatura di forma ergonomica, specifica per incisione a trazione.
Ergonomic handle, specific for pull scoring.

Piede di spacco largo 100mm.
100mm large splitting foot.

Protezione antisegno intercambiabile dotata di ammortizzatore di fine incisione.
Interchangeable stain-free protection with shock absorber at the end of the scoring.



Compensatore automatico in acciaio per la regolazione del precarico di scorrimento del carrello sulla guida.
Automatic steel compensator for the adjustment of the sliding preload of the carriage on the guide.
Un sistema automatico tiene sollevata l'impugnatura per favorire l'inserimento della piastrella.
An automatic system holds the handle raised to ease the positioning of the tile.

L'impugnatura è accoppiata al carrello di scorrimento con due cuscinetti reggispinta a sfere, per la massima precisione.
The handle is coupled to the sliding carriage with two thrust bearing ball bearings, for maximum precision.
Il carrello di scorrimento dell'impugnatura è privo di usura, grazie a 3 cuscinetti a doppia corona di sfere che garantiscono precisione nel tempo, senza necessità di manutenzione.
The sliding carriage of the handle is wear-free, thanks to 3 double crown ball bearings that guarantee precision over time, without the need for maintenance.

Ottima visibilità della rotella di incisione.
Excellent visibility of the scoring wheel.

Scavo portarotella fresato CNC e guscio in metallo antirifrazione per eliminare attriti e usura laterale della rotella di incisione.
CNC milled wheel holder, roller bearing and anti-friction metal shell to erase friction and lateral wear of the scoring wheel.