

SIMPLE-BEVEL, Macchina per smussi di precisione di piastrelle/lastre (grès porcellanato, granito, marmo, vetro). Scivolando in appoggio sul bordo della piastrella, garantisce l'uniformità dello smusso su tutta la sua lunghezza, copiando esattamente le curve fisiologiche della lastra.

Smusso da 0<12 mm (0<6 mm su gres porcellanato) e dimensione da 30 mm a infinito.

Regolabile a qualsiasi angolazione da 22° a 90°.



Platorello con velcro.
Pad with velcro.



Mola diamantata.
Diamond grinding wheel.



Piano d'appoggio fresato per la massima precisione, in materiale Anti-frizione.
Sliding surface milled for the maximum precision, in Anti-friction material.



Piastrella smussata.
Beveled tile.



JOLLY su una lastra di 3 mm.
JOLLY on a 3mm tile.



Attacco universale
M14-5/8 11 UNC
Universal attachment
M14 or 5/8-11 UNC.

Regolazione dell'inclinazione di lavorazione.
Adjustment inclination of beveling.

Attacco universale di aspirazione.
Universal vacuum cleaner attachment.



Bevel , finishing and polishing of tiles edge, cut with blade.
Angle 22°-90°.
Back miter width 1+4mm,
on
gres porcelain material,
Using grinding cup art.
72E-72F-72G-72i.



Scansione il QR CODE
Per vedere tutti i modelli disponibili disponibili sul
sito internet.
Scan the QR CODE to
see all the available
models on our website.



Finishing and polishing of lateral edge on tiles, cut with blade. 2 to 30mm thick tiles. Machining at 90°.
Using grinding cup art.
72E-72F-72G-72i.



Finishing and polishing of tiles edge, previously chamfered with blade.
Angle 22°-90°.
Chamfer width: 1+18mm
on gres porcelain material.
Using grinding cup art.
72E-72F-72G-72i.



Lavorazione su piastrella (1)
inizio, (2) fine.
Processing on tile
(1) beginning,
(2) end.